



Smart Gateway

Netzanschluss

Verbindungstyp	Dreiphasig
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	50A
Frequenz	50/60Hz
Überspannungskategorie	III

Wechselstrom-Backup-Anschluss

Verbindungstyp	Dreiphasig
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	50A
Frequenz	50/60Hz

Inverteranschluss

Max. Anzahl der Anschlüsse	2
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	18A
Frequenz	50/60Hz

Kompatibles Gerät

Inverter	HEU2-T12G1
Leistungsabgabe	18A
Digitaler Eingang	x2
Digitaler Ausgang	x3

Zertifizierungen

Sicherheit	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-2, IEC/EN 61439-3,
EMC	IEC/EN61000-6-1, IEC/EN61000-6-3

Allgemeine Parameter

IP-Schutzart	IP 65
Lautstärke	< 30dB
Abmessungen (H x B x T)	590 x 490 x 130mm
Gewicht	18 kg
Kommunikation	CAN
Umschaltzeit (netzgebunden/netzunabhängig)	< 20ms
Kühlungsart	Natürliche Kühlung
Installationsverfahren	Wandmontage
Betriebshöhe	3.000 m
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C



April 2026 | Alle Rechte vorbehalten | EP Cube_Datasheet Smart Gateway_DE_V1.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das unbefugte Kopieren und Nachdrucken dieses Datenblatts ist untersagt.