

ZEWO Heizungspufferspeicher



Unser ZEWO Heizungspufferspeicher ist zur Wärmespeicherung von Heizungsanlagen konzipiert. Der Pufferspeicher ist nur für den Betrieb in vertikaler Position und für den Einsatz mit Wärmepumpen ausgelegt. Die Wärmedämmung der Puffer besteht aus einer Schicht Polystyrolschaum sowie einer PVC-Folienschicht.

- Betriebsdruck des Puffers: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur des Speichers: 95 °C
- Heizungspufferspeicher 200 bis 500 Liter sind hartgeschäumt.
- Die 800 bis 2.000 Liter Speicher haben eine abnehmbare Isolierung.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO ECO-PS 200 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030083
ZEWO ECO-PS 300 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030084
ZEWO ECO-PS 500 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030085
ZEWO ECO-PS 800 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030094
ZEWO ECO-PS 1.000 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030107
ZEWO ECO-PS 1.500L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030096
ZEWO ECO-PS 2.000L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030097

Abmessungen und technische Daten:

Modell			WP-ECO-PS 200 L	WP-ECO-PS 300 L	WP-ECO-PS 500 L
Speicherkapazität	Liter		200	300	500
Max. zulässige Temperatur	°C		95	95	95
Max. Betriebsdruck	bar		3	3	3
Isolierung Dicke	mm		50	50	50
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	607	657	757
Höhe des Speichers	H	mm	1.306	1.462	1.782
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	1.395	1.557	1.891
Wasserabfluss	h1	mm	75	75	75
Anschluss	h2	mm	323	272	404
Sensor 1	h3	mm	323	272	404
Anschluss	h4	mm	323	272	404
Anschluss	h5	mm	561	594	744
Sensor 2	h6	mm	561	594	744
Anschluss	h7	mm	561	594	744
Anschluss	h8	mm	799	916	1.083
Sensor 3	h9	mm	799	916	1.083