

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation 41 l/min. für Systemspeicher

Bezeichnung / Typ		ZEWO Frischwasserstation 41 l/min.
Nennleistung bei 10-45/65°C (KWWW/HVL)		100 kW
Zapfleistung bei Nennleistung		41 l/min
NL-Zahl bei Nennleistung		9,5
Leistung bei 10-60/75°C (KW-WW/HVL)		104 / 194 / 291 / 388 kW
Zapfleistung bei 10-60/75°C (inkl. Kaskaden)		30 / 56 / 84 / 112 l/min
Leistung bei 10-60/75°C, gemischt auf 45°C WW		104 kW
Zapfleistung bei 10-60/75°C, gemischt auf 45°C WW (inkl. Kaskaden)		43 / 80 / 120 / 160 l/min
NL – Zahl bei 10-60/75°C (inkl. Kaskaden)		10 / 32 / 62 / 96
Max. Betriebsdruck	Heizungsseite	3 bar
	Brauchwasserseite	10 bar
Max. Betriebs-temperatur	Heizungsseite	95 °C
	Brauchwasserseite	65 °C
Anschlüsse	Heizungsseite	3/4" IG
	Brauchwasserseite	3/4" IG
Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung		0,67 bar
Max. Druckverlust für heizungsseitige Verrohrung		50 mbar
Umwälzpumpe		Wilo PARA 15/7 iPWM2
Leistungsaufnahme		3-45 W
Volumenstromsensor		Huba Sensor Typ 235 2-40 l/min
Elektrischer Anschluss (Netz Regelung)		230 V AC/ 50-60 Hz
Werkstoffe		
Gehäuse/ Anschlusssteile		CW617N (2.0402)
Plattenwärmetauscher		Edelstahl, Cu gelötet oder Edelstahl, Edelstahl gelötet
Dichtungen		AFM
Dämmung		EPP- Schaum 0,038 W/mK



Hinweis

Geeignet für die Wärmepumpen des Typs Zewo Lambda Wärmepumpe EU10L & EU13L und Zewo Wärmepumpe Alpha G7 und G15.