ZEWO Pumpengruppen

ZEWO Heizkreisgruppe mit Mischer PGM DN32

Heizkreisgruppe DN 32 für gemischte Heizkreise mit kvs 6- 12 m^3/h • integrierte Temperaturfühler – Positionen im Vor- und Rücklauf • integriertes Passstück für Wärmemengenzähler • Kugelhähne mit integrierten Zeigerthermometern • identische Kugelhähne DN 25 und DN 32, Kugelinnendurchmeser di= 32 mm für große freie Querschnitte • Inline Pumpen DN 25, G1½" AG, 180 mm • Kugelhahnspindel von vorne ohne Entleerung der Anlage austauschbar • Umbau Vorlauf links auf Vorlauf rechts ohne weiteres Zubehör möglich

Technische Daten: kvs Mischer: 19 m^3/h | kvs Gruppe: 12 m^3/h | Nennleistung Gruppe bei 2,5 m Restförderhöhe, ΔT | 10 K/ 20 K | 40 kW/ 80 kW | Betriebstemperatur max. 95 °C | Betriebsdruck max. 3 bar | Anschlüsse: Heizkreis: G1½" AG und G 1" IG | Kesselkreis: G2" AG | Achsabstand: 125 mm | Abmessungen: Höhe: 420 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 215 mm

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Heizkreisgruppe PGM DN32 für gemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts	1	11302	13020124

ZEWO Heizkreisgruppe ohne Mischer PGR DN32

Für ungemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts integrierte Temperaturfühler – Positionen im Vor- und Rücklauf: • integriertes Passstück für Wärmemengenzähler • Kugelhähne mit integrierten Zeigerthermometern • Umbau Vorlauf rechts auf Vorlauf links möglich • Pumpentausch durch Pumpenabsperrung ohne Entleerung möglich • Identische Kugelhähne DN 25 und DN 32, Kugelinnendurchmeser di= 32 mm für große freie Querschnitte • Identische Pumpen in DN 25 und DN 32 Heizkreisgruppen, Inline Pumpen DN 25, G1½" AG, 180 mm • Kugelhahnspindel von vorne ohne Entleerung der Anlage austauschbar • Umbau Vorlauf links auf Vorlauf rechts ohne weiteres Zubehör möglich • Pumpentausch durch Pumpenabsperrung ohne Entleerung möglich

Technische Daten: Nennleistung Gruppe bei 2,5 m Restförderhöhe, ΔT | 10 K/ 20 K 45 kW/ 90 kW | Betriebstemperatur max. 95 °C | Betriebsdruck max. 3 bar | Anschlüsse: Heizkreis: G1½" AG und G 1" IG | Kesselkreis: G 2" AG | Achsabstand: 125 mm | Abmessungen: Höhe: 420 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 215 mm

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO Heizkreisgruppe PGR DN32 für ungemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts	1	11302	13020123

ZEWO WP-ECO Pumpengruppe DN 25, ohne Mischer

Die Pumpengruppe ohne Mischer bestehend aus: • zwei Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern und Rückschlagventil am Vorlauf • Grundfos UPM3S Auto 25-60 Umwälzpumpe mit 180 mm Abstand • Wärmedämmung

Technische Daten: Spannung: 1~230V, 50-60Hz | Leistung: 3-43W | Stromverbrauch: Imax 0,44A | Effizienzfaktor: EEI <= 0,20 | Max. Druck: 6 bar | Max. Temperatur: 90 Grad C | Abstand der Anschlüsse: 125 mm | Abmessung (LxBxH): 390 x 275 x 140 mm | Gewicht: 5,3 kg | Anschlüsse oben: 2 x IG 1" | Anschlüsse unten: 2 x AG 1 1/2"

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO WP-ECO Pumpengruppe	1	11311	13110020