



### ZEWO WP-ECO Pumpengruppe DN 25, mit Mischer

Die Pumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer bestehend aus: • zwei Kugelabsperrentile mit integrierten Thermometern und Rückschlagventil am Vorlauf • Grundfos UPM3S Auto 25-60 Umwälzpumpe mit 130 mm Abstand • Wärmedämmung • Drei-Wege-Mischventil mit Stellantrieb

**Technische Daten:** Spannung: 1~230V, 50-60Hz | Leistung: 3-43W | Stromverbrauch: I<sub>max</sub> 0,44A | Effizienzfaktor: EEI ≤ 0,20 | Ventilöffnungszeit: 120s | Max. Druck: 6 bar | Max. Temperatur: 90 Grad C | Abstand der Anschlüsse: 125 mm | Abmessung (LxBxH): 390 x 275 x 140 mm | Gewicht: 6,9 kg | Anschlüsse oben: 2 x IG 1" | Anschlüsse unten: 2 x AG 1 1/2"

| Bezeichnung              | VPE | RG    | Art-Nr.  |
|--------------------------|-----|-------|----------|
| ZEWO WP-ECO Pumpengruppe | 1   | 11311 | 13110021 |

## ZEWO Frischwasserstationen

### ZEWO Frischwasserstation bis 28 l/min.

Frischwasserstation bis 28l/min WW (45°C) bei 55°C bestehend aus: • Strömungsschalter • U-Form Plattenwärmetauscher Kelvion GKSM DS 17-17 • Drehzahl geregelter Umwälzpumpe mit PWM Ansteuerungsmöglichkeit (Grundfos UMP<sup>2</sup> 25-75) • PT1000 Tauchsensoren • Wärmetauscheranschluss für Zirkulationsanbindung • Wandkonsole • EPP-Dämmung

| Bezeichnung                   | VPE | RG    | Art-Nr.  |
|-------------------------------|-----|-------|----------|
| Frischwasserstation 28 L/min. | 1   | 13401 | 13080008 |

**Hinweis:** Weitere technische Daten finden Sie in unserer Montageanleitung Frischwasserstation bis 28l/min. auf unserer Webseite im Downloadbereich unter [www.zewotherm.de](http://www.zewotherm.de).

### ZEWO Frischwasserstation eco 25

Bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung • Warmwasserbereitung auf höchstem Niveau • EPP-Isoliergehäuse Steckerfertig • Niedriges Gewicht • Mit Drehzahlsteuerung • Preiswert • Einfache Regelung

| Beschreibung                                 | VPE     | RG    | Art-Nr.  |
|----------------------------------------------|---------|-------|----------|
| Frischwasserstation eco 25, kupfergelötet    | 1 Stück | 13401 | 27060070 |
| Frischwasserstation eco 25, edelstahlgelötet | 1 Stück | 13401 | 27060244 |

### Kugelhahn-Satz eco 25

Kugelhahn-Satz DN 20 – 3/4" zu eco 25 (2x Heizung / 2x San. DVGW)

|                            |         |       |          |
|----------------------------|---------|-------|----------|
| Modul Kugelhahn-Satz DN 20 | 1 Stück | 13401 | 27060069 |
|----------------------------|---------|-------|----------|

### Zirkulations-Set eco 25

Trinkwasser-Zirkulation extern externes Zirkulationsmodul Z1 zu eco 25, inkl. Sicherheitsventil

|                                  |         |       |          |
|----------------------------------|---------|-------|----------|
| Modul Z1 Zirkulations-Set eco 25 | 1 Stück | 13401 | 27060067 |
|----------------------------------|---------|-------|----------|

### Vormischer / Vormischer-Set

|                                 |         |       |          |
|---------------------------------|---------|-------|----------|
| Modul Vormischer/Vormischer-Set | 1 Stück | 13401 | 27060065 |
|---------------------------------|---------|-------|----------|

**Hinweis:** Weitere technische Daten zu der Frischwasserstation eco 25 finden sie ab S. 72.